

Unidades de recuperación de gas							
Código DPMG	10540170			10540172			
Modelo	VRR12L			VRR24L			
Refrigerantes	Categoría III: R12, R401C, R134a, R500						
	Categoría IV: R22,R401A,R401B,R402B,R407C,R407D,R408A,R409A,R411A,R411B,R412A,R502,R509						
	Categoría V: R402A,R404A,R407A,R407B,R410A,R507						
Fuente de alimentación	220-240VAC/50-60Hz / 115V/60Hz						
Velocidad del motor	1450rpm/1750rpm						
Motor	3/4 HP			1 HP			
Máximo consumo de corriente	4A/8A			5A/10A			
Compresor	Refrigerado por aire / Estilo pistón						
Apagado automático de seguridad	38.5bar/3850kPa (558ps)						
Índice de recuperación		Categoría: III	Categoría: IV	Categoría: V	Categoría: III	Categoría: IV	Categoría: V
	Vapor	0.20	0.25	0.25	0.40	0.50	0.50
	Líquido	1.60		2.20	3.00	3.50	3.50
	Push/Pull	4.60	5.60	6.30	7.50	8.50	9.50
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C						
Dimensiones	450*250*355mm			400*250*355mm			
Peso	13 kg			13.5 kg			